

## Suoritustasoilmoitus nro 20003

- |   |  |
|---|--|
| 1. Tuotetyyppi:   | Mekaaninen lukko   |
| 2. Tyypinnumero:  | <b>LC194, LC4194</b>   |
| 3. Käyttötarkoitus:                                     | Palo- ja osastoivat ovet   |
| 4. Valmistaja:  | Abloy Oy<br>Joensuu tehdas<br>Wahlforssinkatu 20<br>80100 JOENSUU            |
| 5. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen: | AVCP 1   |
| 6. Ilmoitettu laitos:                                   | Eurofins Expert Services Oy<br>ID No: 0809<br>Kivimiehentie 4<br>02150 ESPOO |
| Sertifikaatti:  | No. 0809-CPR-19006181  |
| 7. Ilmoitetut suoritustasot:                            |  |

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
4.2.1 Käyttöluokka	<b>3</b>	Paljon käyttöä, jossa suuri väärinkäytön riski, esimerkiksi liikekiinteistöt	<b>EN 12209:2003 EN 12209/AC:2005</b>
4.2.2 Kulutuskestävyys ja teljen kuorma	<b>X</b>	200 000 sykliä ja 120 N	
4.2.3 Ovipaino ja sulkeutumisvoima	<b>5</b>	200 kg ja 25 N	
4.2.4 Palohyväksyntä	<b>1</b>	Soveltuu palo-oviin	
4.2.5 Henkilöturvallisuus	<b>0</b>	Ei vaatimuksia	
4.2.6 Korroosionkesto ja ääriämpötilat	<b>F</b>	Korkea korroosion kesto, -20 °C - +80 °C	
4.2.7 Turvallisuus ja porauksen kestävyys	<b>3</b>	Keskitason turvallisuus ei porauksen kestävyyttä	
4.2.8 Soveltuvuus ovityyppeihin	<b>B</b>	Uppoasennus saranoituihin oviin	
4.2.9 Avain- ja lukitustoiminnon tyyppi	<b>B</b>	Automaattisesti takalukkiutuva	
4.2.10 Painiketoiminnon tyyppi	<b>0</b>	Ei painikekäyttöä	
4.2.11 Avaimen identifiointi	<b>0</b>	Ei vaatimusta	
Vaaralliset aineet		Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalitandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.	

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2020-03-04  
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen  
Teknologiajohtaja