


- 1. Tuotetyyppi:** Poistumisoven poistumislaitte (painike)
- 2. Tyyppinumerot:** EH060/032 (PRESTO 3-20 EXIT), EH070/032 (INOXI 3-19 EXIT), EH073/032 (INOXI 3-19k EXIT), EH004/032 (FORUM EXIT), EH006/032 (POLAR 6 EXIT), EH060/0630 (PRESTO 3-20 EXIT), EH070/0630 (INOXI 3-19 EXIT), EH073/0630 (INOXI 3-19k EXIT), EH004/0630 (FORUM EXIT), EH006/0630 (POLAR 6 EXIT), EH060/0650 (PRESTO 3-20 EXIT), EH070/0650 (INOXI 3-19 EXIT), EH073/0650 (INOXI 3-19k EXIT), EH004/0650 (FORUM EXIT), EH006/0650 (POLAR 6 EXIT)
- 3. Käyttötarkoitus:** Poistumisteiden poistumisovet
- 4. Valmistaja:** Abloy Oy
Joensuun tehdas
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu
- 5. Suoritustavan pysyvyyden arviointi ja varmentaminen:** AVCP 1
- 6. Ilmoitettu laitos:** VTT Expert Services
Tunnusnumero 0809
PL 1001
02044 VTT
- Sertifikaatit:** No. 0809-CPR-1053

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritusasto	Harmonisoitu tuotestandardi
7.1 Käyttöluokka	3	Usein toistuva käyttö, jossa käyttäjältä ei vaadita erityistä huolellisuutta	EN 179:2008
7.2 Kulumiskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
7.3 Oven paino	6	Korkeintaan 200 kg	
7.4 Soveltuvuus osastoivien ja/tai savutiiviiden ovien poistumislaitteeksi	B	Sopii osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin standardin EN 1634-1 mukaan suoritettuun testiin perustuen.	
7.5 Henkilöturvallisuus	1	Voidaan käyttää turvallisesti poistumisteiden ovissa	
7.6 Korroosion kestävyys	3	96 h (hyvä korroosionkestävyys)	
7.7 Lukitusturvallisuus	4	3 000 N	
7.8 Painikkeen tai työntölevyn projektiio	2	100 mm (tavanomainen etäisyys)	
7.9 Toimintatyyppi	A	Hätäpoistumislaitte, painiketoiminta	
7.10 Soveltuvuus eri ovityyppeihin	A	Ulospäin avautuva yksilehtinen poistumisovi, kaksilehtinen poistumisovi: aktiivi- tai passiiviovelehti	
Vaaralliset aineet	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalstandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määritettyjen maksimirajojen.		

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2019-04-24
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
CTO