

- | | |
|--|---|
| 1. Tuotetyyppi: | Poistumisoven poistumislaitte (painike) |
| 2. Tyyppinumerot: | EH060/030 (PRESTO 3-20 EXIT), EH070/030 (INOXI 3-19 EXIT), EH073/030 (INOXI 3-19k EXIT), EH004/030 (FORUM EXIT), EH006/030 (POLAR 6 EXIT) |
| 3. Käyttötarkoitus: | Poistumisteiden poistumisovet |
| 4. Valmistaja: | Abloy Oy Joensuun tehdas Wahlforssinkatu 20 FI-80100 Joensuu |
| 5. Suoritustavan pysyvyyden arviointi ja varmentaminen: | AVCP 1 |
| 6. Ilmoitettu laitos: | VTT Expert Services Tunnusnumero 0809 PL 1001 02044 VTT |
| Sertifikaatit: | No. 0809-CPR-1053 |

7. Ilmoitetut suoritusastot:

| Perusominaisuudet | Luokka | Suoritusasto | Harmonisoitu tuotestandardi |
|--|---|---|-----------------------------|
| 7.1 Käyttöluokka | 3 | Usein toistuva käyttö, jossa käyttäjältä ei vaadita erityistä huolellisuutta | EN 179:2008 |
| 7.2 Kulumiskestävyys | 7 | 200 000 avauskertaa | |
| 7.3 Oven paino | 6 | Korkeintaan 200 kg | |
| 7.4 Soveltuvuus osastoivien ja/tai savutiiviiden ovien poistumislaitteeksi | B | Sopii osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin standardin EN 1634-1 mukaan suoritettuun testiin perustuen. | |
| 7.5 Henkilöturvallisuus | 1 | Voidaan käyttää turvallisesti poistumisteiden ovissa | |
| 7.6 Korroosion kestävyys | 3 | 96 h (hyvä korroosionkestävyys) | |
| 7.7 Lukitusturvallisuus | 4 | 3 000 N | |
| 7.8 Painikkeen tai työntölevyn projektio | 2 | 100 mm (tavanomainen etäisyys) | |
| 7.9 Toimintatyyppi | A | Hätäpoistumislaitte, painiketoiminta | |
| 7.10 Soveltuvuus eri ovityyppeihin | B / C | Ulospäin avautuva yksilehtinen ovi / Ulospäin avautuva yksilehtinen poistumisovi, kaksilehtinen poistumisovi: aktiiviat passiviovilehti | |
| Vaaralliset aineet | Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen. | | |

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2019-04-24
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
CTO