

- | | |
|--|--|
| 1. Tuotetyyppi: | Paniikkipoistumislaitte (vaakapuomilla) |
| 2. Tyyppinumero: | PBE001 |
| 3. Käyttötarkoitus: | Poistumisteiden poistumisovet |
| 4. Valmistaja: | Abloy Oy
Joensuun tehdas
Wahlforssinkatu 20
FI-80100 Joensuu |
| 5. Suoritustavan pysyvyyden arviointi ja varmentaminen: | AVCP 1 |
| 6. Ilmoitettu laitos: | Eurofins Expert Services Oy
Tunnusnumero 0809
PL 1001
02044 VTT |
| Sertifikaatit: | No. 0809-CPR-1054 |

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Luokka	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
7.1 Käyttöluokka	3	Sopii usein toistuvaan käyttöön	EN 1125:2008
7.2 Kulumiskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
7.3 Oven paino	6	Korkeintaan 200 kg	
7.4 Soveltuvuus osastoivien ja/tai savutiiviiden ovien poistumislaitteeksi	B	Sopii osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin standardin EN 1634-1 mukaan suoritettuun testiin perustuen	
7.5 Henkilöturvallisuus	1	Voidaan käyttää turvallisesti poistumisteiden ovissa	
7.6 Korroosion kestävyys	3	96 h (hyvä korroosionkestävyys)	
7.7 Lukitusturvallisuus	2	1000 N	
7.8 Työntölevyn projektio	1	150 mm (suuri etäisyys)	
7.9 Toimintatyyppi	A	Hätäpoistumislaitte, avauspuomi	
7.10 Soveltuvuus eri ovityyppeihin	A/B	Kaksilehtinen ovi: aktiiviovi / Yksilehtinen ovi	
Vaaralliset aineet	Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli Eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltujen maksimirajojen.		

8. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdan 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Joensuu 2019-03-15
Abloy Oy:n puolesta



Jari Kervinen
Teknologiajohtaja